# Basen 549 x 122 Steel Pro Max z konstrukcją #56462

**Baseny Bestway Steel Pro Max z konstrukcją** charakteryzują się wyjątkowo sztywnym stelażem o owalnym przekroju dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości. Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

**Zalety basenów Steel Pro Max:**

- stabilny stelaż utrzymujący kształt basenu
- stalowa, mocna, odporna na korozję rama
- system FrameLink™ to stelaż wyposażony w ulepszone trójniki zapewniające solidne i bezpieczne połączenie ramy, niezwykła wytrzymałość i trwałość konstrukcji, a także kompatybilność z praktycznymi dodatkami takimi jak uchwyty na kubki
- wzmocnione ścianki zbudowane z DuraPlus™ materiału z rdzeniem z siatki poliestrowej i dwóch warstw PVC o dużej grubości, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość oraz odporność na promieniowanie UV
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego

Wystarczy tylko rozwinąć powłokę, złożyć stelaż i napełnić basen wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

## W zestawie 11w1 znajdują się:

1. **Basen stelażowy Steel Pro Max #56462**
   z dekoracyjną powłoką zewnętrzną w szarym kolorze i realistycznym nadrukiem mozaiki wewnątrz

   - wymiary: 549 x 122 cm
   - pojemność: 23 062 l
   - waga: 81 kg

2. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58389**
   niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

   - wydajność: 5 678 l/h

- moc: 86 W
- zasilanie: 220-240 V
- do basenów o pojemności: 1 100 – 31 700 l

3. **Filtr do pompy filtrującej #58012**
   niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu III
   - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 5 678 l/h

4. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

5. **Zaciski do pompy filtrującej**

6. **Sitka do pompy filtrującej**

7. **Zaślepki**
   umożliwiają czasowe odłączenie pompy filtrującej od basenu

8. **Bezpieczna drabinka #58331**
   drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego

   - przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
   - maks. obciążenie: 150 kg
   - stabilna i wytrzymała
   - antykorozyjna metalowa rama
   - antypoślizgowe stopnie
   - spełnia normę EN16582

9. **Pokrywa basenowa #58039**
   zabezpiecza basen przed zanieczyszczeniami i chroni wodę przed utratą ciepła

   - materiał: polietylen
   - otwory spustowe zapobiegające gromadzeniu się wody na pokrywie
   - łatwy montaż za pomocą opasek linowych
   - zastosowanie: baseny stelażowe o średnicy 549 cm

10. **Zestaw naprawczy**
    łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

11. **Instrukcja obsługi w języku polskim**




Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

## ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

***Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?***
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 90% pojemności.

***W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?***
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

***Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?***
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).