Basen 427 x 122 Power Steel Stone z konstrukcją #56993

Baseny Bestway Power Steel z konstrukcją to siła i bezpieczeństwo, które zapewnia sztywny, super mocny stelaż z stalowych rur oraz prosty montaż przy użyciu minimalnej ilości narzędzi. To wszystko sprawia, że są najlepszym wyborem dla rodziny! Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów Power Steel:

- stabilny stelaż utrzymujący kształt basenu
- stalowa, mocna, odporna na korozję rama
- system Seal & Lock System™ opatentowany system Seal & Lock System™ gwarantuje solidne i bezpieczne połączenie pomiędzy każdym elementem stalowego stelaża, zapobiegając pochylaniu się i przeciekaniu basenu; konstrukcja trzpieni zapewnia łatwe łączenie elementów
- wytrzymałe trójwarstwowe ścianki w technologii TriTech™ stworzone z gęstej warstwy poliestrowej siatki pokrytej z obu stron warstwą PCV, przetestowane pod kątem odkształceń i nacisku wody, zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne i na promieniowanie UV
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego

Wystarczy tylko rozwinąć powłokę, złożyć stelaż i napełnić basen wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 12w1 znajdują się:

1. **Basen stelażowy Power Steel Stone #56993**
   z dekoracyjną powłoką imitującą kamień i realistycznym nadrukiem mozaiki wewnątrz

   - wymiary: 427 x 122 cm
   - pojemność: 15 232 l
   - waga: 52 kg

2. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58386**
niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

   - wydajność: 3 028 l/h
   - moc: 32 W
   - zasilanie: 220-240 V
   - do basenów o pojemności: 1 100 – 17 400 l

3. **Filtr do pompy filtrującej #58094**
niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu II
   - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 2 006 l/h i 3 028 l/h

4. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

5. **Zaciski do pompy filtrującej**

6. **Sitka do pompy filtrującej**

7. **Zaślepki**
umożliwiają czasowe odłączenie pompy filtrującej od basenu

8. **Bezpieczna drabinka #58331**
drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego

   - przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
   - maks. obciążenie: 150 kg
   - stabilna i wytrzymała
   - antykorozyjna metalowa rama
   - antypoślizgowe stopnie
   - spełnia normę EN16582

9. **Pokrywa basenowa #58248**
zabezpiecza basen przed zanieczyszczeniami i chroni wodę przed utratą ciepła

   - materiał: polietylen
   - otwory spustowe zapobiegające gromadzeniu się wody na pokrywie
   - łatwy montaż za pomocą opasek linowych
   - zastosowanie: baseny stelażowe o średnicy 427 cm

10. **Dozownik chemii basenowej ChemConnect™ #58501**
    innowacyjny, zintegrowany z pompą filtrującą system dozowania chemii basenowej; przepływowy dozownik pozwala w prosty sposób ustawić pożądany poziom chloru oraz zapewnia automatyczne i precyzyjne rozprzestrzenianie się chemii basenowej w wodzie oraz sprawną jej dezynfekcję; ogranicza rozwój bakterii, wirusów czy grzybów i skażenie wody innymi organicznymi zanieczyszczeniami; zastosowanie pompy filtrującej z systemem ChemConnect™ daje doskonałe rezultaty w postaci klarownej, wolnej od wszelkich zanieczyszczeń wody

    - wkład: chemia w tabletkach o śr. ok. 2,5 cm

11. **Zestaw naprawczy**
    łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

12. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 90% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).