



Basen 457 x 107 Fast Set rozporowy

#57289

Baseny Bestway Fast Set rozporowe wykorzystują siłę z jaką woda napiera na ścianki (tzw. siłę rozporową) oraz dmuchany kołnierz, by uzyskać pożądany kształt; to rozwiązanie pozwala też regulować wysokość basenu - gdy nalejesz do niego mniej wody, basen będzie niższy.

Wybierając baseny rozporowe Bestway Fast Set – **stawiasz na najwyższą jakość**, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów rozporowych Fast Set:

- łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi
- miękki dmuchany kołnierz i brak twardych elementów sprawiają, że baseny rozporowe są niezwykle bezpieczne - polecane zwłaszcza dla rodzin z młodszymi dziećmi
- wytrzymałe trójwarstwowe ścianki w technologii TriTech™ stworzone z gęstej warstwy poliestrowej siatki pokrytej z obu stron warstwą PCV, przetestowane pod kątem odkształceń i nacisku wody, zapewniają doskonałą wytrzymałość i trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia mechaniczne i na promieniowanie UV
- możliwość podłączenia pompy filtrującej, która usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, dzięki czemu utrzymuje czystą wodę przez cały sezon
- wbudowany zawór spustowy pozwalający na łatwe odprowadzanie wody przy użyciu węża ogrodowego

Wystarczy tylko wybrać równą powierzchnię, napompować górny pierścień, a basen podniesie się, kiedy zostanie napełniony wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały,

zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 10w1 znajdują się:

1. **Basen rozporowy Fast Set #57289**
z powłoką zewnętrzną w kolorze niebieskim
 - wymiary: 457 x 122 cm
 - pojemność: 13 807 l
 - waga: 345,16 kg

2. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58386**
niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon
 - wydajność: 3 028 l/h
 - moc: 32 W
 - zasilanie: 220-240 V
 - do basenów o pojemności: 1 100 – 17 400 l

3. **Filtr do pompy filtrującej #58094**
niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii
 - papierowy typu II
 - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 2 006 l/h i 3 028 l/h

4. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

5. **Zaciski do pompy filtrującej**

6. **Sitka do pompy filtrującej**

7. **Zaślepki**

8. **Bezpieczna drabinka #58331**

drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego

- przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
- maks. obciążenie: 150 kg
- stabilna i wytrzymała
- antykorozyjna metalowa rama
- antypoślizgowe stopnie
- spełnia normę EN16582

9. **Zestaw naprawczy**

łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

10. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej**.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?

Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 80% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?

W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?

Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).