POMPA FILTRUJĄCA 3028 l/h
NA FILTRY KARTUSZOWE TYPU II
#58386

Pompy filtrujące Bestway FlowClear™ na kartuszowe (papierowe) filtry są niezbędne dla każdego właściciela basenu ogrodowego. Skutecznie usuwają zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą i klarowną wodę przez cały sezon.

Pompa utrzymuje stałą cyrkulację – woda z basenu jest wpompowywana do filtracji i przepuszczana przez **papierowy filtr, na którym osadzają się zanieczyszczenia** takie jak piasek, włosy, liście, trawa, owady, a nawet tłuste plamy z kremów i olejków do opalania, a następnie, już klarowna, wraca do zbiornika.

Zalety pomp kartuszowych FlowClear™ Bestway:

- idealne do basenów rozporowych i stelażowych o mniejszej i średniej pojemności
- działają w oparciu o niedrogie i łatwo wymienialne papierowe wkłady do filtracji
- wytrzymałe i odporne na korozję - są rozwiązaniem na wiele sezonów
- łatwy montaż i późniejsza obsługa
- pozwalają na ograniczenie stosowania chemii basenowej – to zdrowe i oszczędne rozwiązanie

Wystarczy tylko wybrać równą powierzchnię, podłączyć pompę do basenu, a filtracja sprawnie oczyści wodę z zanieczyszczeń.

Akcesoria basenowe FLowClear™ to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie znajdują się:

1. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58386**

do basenów o pojemności: **1 100 – 17 400 l**

- wydajność pompy: 3 028 l/h
- wydajność systemu: 2 195 l/h
- średnica podłączenia: 32 mm
- moc: 32 W
- zasilanie: 220-240 V
- waga: ok. 3,12 kg

2. **Filtr do pompy filtrującej #58094**

   niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu II
   - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 2 006 l/h i 3 028 l/h

3. **2 węże do podłączenia pompy filtrującej**
   wlotowy i wylotowy

4. **4 zaciski do pompy filtrującej**

5. **Sitka do pompy filtrującej**
   pozwalają na wstępne wyłapanie większych zanieczyszczeń, takich jak liście, gałązki czy owady

6. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Wszystkie sprzedawane przez nas pompy filtrujące objęte są opieką w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym w autoryzowanym serwisie **Bestway**. Polecamy także szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo powinna pracować pompa?

W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.

Jak często należy sprawdzać czystość filtra?

Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane w celu zapewnienia, że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia, mogłoby to utrudniać prawidłową filtrację wody. Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia ewentualnego czyszczenia.

Gdzie najlepiej umieścić pompę?

Pompę należy ustawić na twardym podłożu lub umieścić ją na płaskiej desce na równym poziomie z dnem basenu. Należy zwrócić uwagę na to, aby umieścić basen i pompę w taki sposób, aby możliwa była odpowiednia wentylacja, odprowadzanie wody i dostęp do czyszczenia. Nigdy nie należy umieszczać pompy w miejscu, gdzie może gromadzić się woda lub w miejscu, przez które przechodzą osoby idące do basenu.