POMPA FILTRUJĄCA 2006 l/h
NA FILTRY KARTUSZOWE TYPU A
#28604

Pompy filtrujące Intex na kartuszowe (papierowe) filtry są niezbędne dla każdego właściciela basenu ogrodowego. Skutecznie usuwają zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą i klarowną wodę przez cały sezon.

Pompa utrzymuje stałą cyrkulację – woda z basenu jest wpompowywana do filtracji i przepuszczana przez **papierowy filtr, na którym osadzają się zanieczyszczenia** takie jak piasek, włosy, liście, trawa, owady, a nawet tłuste plamy z kremów i olejków do opalania, a następnie, już klarowna, wraca do zbiornika.

Zalety pomp kartuszowych Intex:

- idealne do basenów rozporowych i stelażowych o mniejszej i średniej pojemności
- działają w oparciu o niedrogie i łatwo wymienialne papierowe wkłady do filtracji
- wytrzymałe i odporne na korozję - są rozwiązaniem na wiele sezonów
- łatwy montaż i późniejsza obsługa
- pozwalają na ograniczenie stosowania chemii basenowej – to zdrowe i oszczędne rozwiązanie

Wystarczy tylko wybrać równą powierzchnię, podłączyć pompę do basenu, a filtracja sprawnie oczyści wodę z zanieczyszczeń.

Akcesoria basenowe Intex to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie znajdują się:

1. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #28604**



do basenów o pojemności: **1 100 – 14 300 l**

- wydajność pompy: 2 006 l/h
- średnica podłączenia: 32 mm
- moc: 45 W
- zasilanie: 220-240 V
- waga: ok. 3 kg

2. **Filtr do pompy filtrującej #29000 / #59900**

   niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu A
   - zastosowanie: pompy filtrujące Intex o wydajności 2 006 - 5 678 l/h

3. **2 węże do podłączenia pompy filtrującej**
   wlotowy i wylotowy

4. **4 zaciski do pompy filtrującej**

5. **Sitka do pompy filtrującej**
   pozwalają na wstępne wyłapanie większych zanieczyszczeń, takich jak liście, gałązki czy owady

6. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Polecamy szeroki wybór oryginalnych akcesoriów oraz chemii basenowej.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jak długo powinna pracować pompa?

W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.

Jak często należy sprawdzać czystość filtra?

Wszystkie filtry i media filtracyjne powinny być regularnie kontrolowane w celu

zapewnienia, że nie nagromadziły się w nich zanieczyszczenia, mogłoby to utrudniać prawidłową filtrację wody. Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia ewentualnego czyszczenia.

Gdzie najlepiej umieścić pompę?

Pompę należy ustawić na twardym podłożu lub umieścić ją na płaskiej desce na równym poziomie z dnem basenu. Należy zwrócić uwagę na to, aby umieścić basen i pompę w taki sposób, aby możliwa była odpowiednia wentylacja, odprowadzanie wody i dostęp do czyszczenia. Nigdy nie należy umieszczać pompy w miejscu, gdzie może gromadzić się woda lub w miejscu, przez które przechodzą osoby idące do basenu.