BASEN 488 x 122 STEEL PRO MAX
z konstrukcją #5612Z

Baseny Bestway Steel Pro Max z konstrukcją charakteryzują się wyjątkowo sztywnym stelażem o owalnym przekroju dla zwiększenia wytrzymałości i trwałości. Wybierając je – stawiasz na najwyższą jakość, która pozwoli Ci cieszyć się urokami prywatnego basenu przez wiele sezonów.

Zalety basenów Steel Pro Max:

- stabilny stelaż utrzymujący kształt basenu
- stalowa, mocna, odporna na korozję rama
- system FrameLink™ zapewniający solidne i bezpieczne połączenie
- wytrzymałe ścianki z trójwarstwowego PVC z w technologii DuraPlus™
- zawór spustowy do łatwego opróżniania

Wystarczy tylko rozwinąć powłokę, złożyć stelaż i napełnić basen wodą.

Kupując **gotowy zestaw z pełnym wyposażeniem**, oszczędzasz czas i pieniądze oraz zyskujesz pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasowały, zapewniając bezpieczną zabawę dla całej rodziny!

W zestawie 11w1 znajdują się:

1. **Basen stelażowy Steel Pro Max #5612Z**
   z szarą powłoką i realistycznym nadrukiem mozaiki wewnątrz

   - wymiary: 488 x 122 cm
   - pojemność: 19 480 l
   - waga: ok. 76kg

2. **Pompa filtrująca na papierowe filtry #58389**
   niezbędna w każdym basenie ogrodowym, usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, zapewniając czystą wodę przez cały sezon

   - wydajność: 5 678 l/h
   - moc: 86 W
   - zasilanie: 220-240 V
   - do basenów o pojemności: 1 100 – 31 700 l

3. **Filtr do pompy filtrującej #58012**
   niezbędny do funkcjonowania pompy filtrującej, hamuje rozwój oraz przyrost bakterii

   - papierowy typu III
   - zastosowanie: pompy filtrujące o wydajności 3 028 l/h i 5 678 l/h

4. **Węże do podłączenia pompy filtrującej**

5. **Zaciski do pompy filtrującej**

6. **Sitka do pompy filtrującej**

7. **Zaślepki**
   umożliwiają czasowe odłączenie pompy filtrującej od basenu

8. **Bezpieczna drabinka #58331**
   drabinka o odpowiedniej wysokości, która umożliwia bezpieczne wchodzenie i wychodzenie z basenu oraz pozwala na uniesienie stopni po zewnętrznej stronie, by uniemożliwić dzieciom samodzielne wejście do niego

   - przeznaczenie: baseny o wysokości do 122 cm
   - maks. obciążenie: 150 kg
   - stabilna i wytrzymała
   - antykorozyjna metalowa rama
   - antypoślizgowe stopnie
   - spełnia normę EN16582

9. **Pokrywa basenowa #58249**
   zabezpiecza basen przed zanieczyszczeniami i chroni wodę przed utratą ciepła

   - materiał: polietylen
   - otwory spustowe zapobiegające gromadzeniu się wody na pokrywie
   - łatwy montaż za pomocą opasek linowych
   - zastosowanie: baseny stelażowe o średnicy 488 cm

10. **Zestaw naprawczy**
    łatka i klej, które pozwalają na szybką naprawę uszkodzonego basenu

11. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Do każdego zestawu basenowego polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do jakiej wysokości należy wypełnić basen wodą?
Ze względów bezpieczeństwa basen należy wypełnić maksymalnie w 90% pojemności.

W jaki sposób dbać o czystość wody w basenie?
W tym celu należy zaopatrzyć się w zestaw chemii do basenu (optymalne zestawy dostępne są w naszej ofercie) oraz specjalny pływak do chemii. Warto też korzystać ze specjalnej plandeki ochronnej.

Jakie jest odpowiednie pH oraz stężenie chloru w wodzie?
Wskazane jest pH wody 7-7,8 natomiast stężenie chloru 0,5-2. Zaopatrując się w zestaw chemii do basenu w komplecie znajdują się papierki lakmusowe, dzięki którym z łatwością zmierzysz prawidłowe parametry wody. W tym celu można posłużyć się również elektronicznym testerem (dostępnym w naszej ofercie).